

INFORMATIEBLAD DAKEN

Een dakraam of een dakdoorvoer voor bijvoorbeeld een wasdroger kan voor u een gewenste verandering van uw woning betekenen. Het is dan belangrijk dat u rekening houdt met de kwaliteitseisen, die wij hanteren voor het afgeven van toestemming.

In de folder “Klussen naar wens” hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in dit informatieblad geven wij de specifieke kwaliteitseisen die gelden voor dakaanpassingen. Als uw aanvraag aanleiding geeft voor gedetailleerdere eisen zullen wij die noemen bij het afgeven van de toestemming. Hebt u nog specifieke uitvoeringsvragen stelt u ze dan gerust aan ons. Onze wijkwoonconsulenten adviseren u graag.

Dakaanpassingen

Dakraam

- De bovenzijde van het dakraam dient minimaal 2 pannen onder de nokvorst te worden aangebracht.
- De te maken sparing dient constructief verantwoord te worden uitgevoerd, afhankelijk van de aanwezige dakplaten.
- De dakpannen aan weerszijde van het dakraam dienen goed vastgezet te worden, dit kan door middel van vastschroeven of met panhaken.
- Boven het dakraam moet onder de pannen en panlatten een dampdoorlatende en vochtkerende folie worden aangebracht over de volle hoogte vanaf de tweede rij pannen en minimaal één pan breder dan het te plaatsen dakraam (Velux heeft een speciaal waterkerende manchete op de markt gebracht welke aan de eisen voldoet).
- Wanneer er dakisolatie aanwezig is, moet u ervoor zorgen dat het dakraam ook goed geïsoleerd is om condensvorming te voorkomen.
- De volgende merken dakramen mogen toegepast worden: Velux of Ubbink.

Dakdoorvoer wasdroger/afzuigkap

- Voor de afvoer moet een donkergekleurde dubbelwandige Ubbink-dakdoorvoer van het aanwezige pantype worden gebruikt.
- U moet de weggenomen pan bewaren.

Onderhoudstechnische eisen

- WormerWonen is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) lekkage aan het dakraam.