

INFORMATIEBLAD ISOLATIE

Het is mogelijk dat u isolatie wilt aanbrengen in uw woning. Voor glas-, vloer- en spouwmuurisolatie geldt dat dit alleen in opdracht van WormerWonen uitgevoerd mag worden tegen een huurverhoging. U kunt dit schriftelijk aanvragen. U kunt wel zelf isolatie op de zolder (laten) aanbrengen. Dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de kwaliteitseisen, die wij hanteren bij het afgeven van toestemming.

In de algemene folder “Klussen naar wens” hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in dit informatieblad geven wij de specifieke kwaliteitseisen die gelden voor dakisolatie. Als uw aanvraag aanleiding geeft voor gedetailleerdere eisen zullen wij die noemen bij het afgeven van de toestemming. Hebt u nog specifieke uitvoeringsvragen stelt u ze dan gerust aan ons. Onze wijkwoonconsulenten adviseren u graag.

Isolatie

Bouwkundige- en veiligheidstechnische eisen

Dakisolatie

- Het aan te brengen isolatiemateriaal mag niet bestaan uit een brandbaar product, bij voorkeur minerale wol gebruiken.
- Het isolatiemateriaal moet minimaal 20 mm vrij van het dakbeschot worden aangebracht.
- Na het aanbrengen van de isolatie, maar voor het aanbrengen van een afwerklaag, moet een zogenaamde dampremmende folie aangebracht worden.
- De afwerking/beplating moet van een onbrandbaar materiaal zijn, bij voorkeur gipsvezelplaat of een gipskartonplaat. Voor het bevestigen verwijzen wij u naar het informatieblad “aanbrengen zoldertrap en gipsplaten voor plafond” onder gipsplafonds.